



ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

Высокопроизводительный компактные фильтровальные установки для наилучшего качества воды.



для бассейнов
прибл. 80 м³

Фильтр water guard 500 с насосом water guard 12
Фильтр water guard 650 с насосом water guard 15

С Р А З У З А Д Е Л О !



Фильтровальные установки water guard 500 и 650, имеющие следующие преимущества

Лучшее качество воды

Устойчив к коррозии и химикалиям

Увеличенная высота засыпки = улучшенный эффект фильтрации

Долгосрочная, устойчивая к давлению и эластичная фильтровальная емкость



Встроенный волосо- и грязеуловитель

Самовсасывающий насос

Термическая защита эл./двигателя

Описание

Фильтрующая емкость water guard

С внутренней и внешней трубной обвязкой, стабильной фильтровальной звездой, системой автоматического удаления воздуха и водораспределителем (иловый приемок). Внешняя трубная обвязка с 6-ходовым клапаном, ручным клапаном удаления воздуха из емкости, манометрами, системой опорожнения емкости из пластика. Фильтровальная емкость из усиленного стекловолокном полиэстера на цокольном кольце.

Изготовлено по технологии перекрестного плетения.

Устойчив к давлению, высокоэластичен и подходит для длительного применения. Применяемая при изготовлении смола устойчива к химикалиям (за исключением озона).

Верхняя поверхность бочки прокрашена и защищена от воздействия ультрафиолета, особенно устойчива к царапинам и механическим и химическим повреждениям.

Внутренний слой устойчив к царапинам и износу.

Также устойчив к кислоте и щелочи.

Цвет: светлосерый.

Насос фильтровальной установки water guard

Самовсасывающий циркуляционный насос с встроенным волосо- и грязеуловителем, готов к подключению.

Устанавливается выше уровня воды макс. 1,5 м. Вал электродвигателя или насоса не соприкасается с водой бассейна!



dinotec GmbH

Технологии водоподготовки и оборудование для бассейна
Spessartstr. 7 · D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

Объем поставки/ Технические характеристики	water guard Фильтровальная установка 500	water guard Фильтровальная установка 650
	Фильтр water guard 500 Арт.№ 0923-000-00 с Насос water guard 12 Арт.№ 0981-000-00	Фильтр water guard 650 Арт.№ 0923-001-00 с Насос water guard 15 Арт.№ 0981-001-00
Подходит для чаш объемом:	прибл. 50 м³	прим. 80 м³
Размер емкости:	500 мм	650 мм
Высота емкости с подставкой:	740 мм	800 мм
Поверхность фильтрации:	0,20 м²	0,33 м²
Оборудование:	Фильтровальная звезда	Фильтровальная звезда
Ширина в разрезе:	0,25 мм	0,25 мм
Резьбовое соединение устройства удаления воздуха:	R: ¾ " AG	R: ¾ " AG
Засыпка:	прибл. 100 кг	прибл. 170 кг
Потребляемая мощность:	0,55 кВт	0,90 кВт
Номинальное напряжение:	230 1N-50 В/Гц	230 1N-50 В/Гц
Производительность м³ / ч при 7 м вс	12 м³/ч	15 м³/ч
Скорость фильтрации:	60 м/ч	46 м/ч
Вес без засыпки:	17,3 + 7,5 кг	19,9 + 9,0 кг
Необходимая площадь Ш x Г x В, прибл.:	1000 x 1000 x 1115 мм	1000 x 1000 x 1115 мм
Подсоединение трубной обвязки для воды, не прошедшей очистку (насос):	DN 40, д = 50 мм	DN 40, д = 50 мм
Подсоединение трубной обвязки для воды, прошедшей очистку / канализации (6-ходовой клапан):	DN 40, д = 50 мм	DN 40, д = 50 мм
Прочая трубная обвязка:	закрепл. с пом. клея	закрепл. с пом. клея

Не забудьте! „Turbo“ для вашего фильтра: Filter-Cleaner RAPID для регулярной очистки фильтра. Действует супербыстро и улучшает работоспособность. Эффективный, безопасный для окружающей среды, чистящий препарат. Закажите сразу: Арт.№:1040-816-00.