

# Техническое описание информация для планирования



**Блок управления жалюзи Ospa BlueControl внутр.**

Арт. № 75 270 00

### **Устройство:**

Блок управления жалюзи Osra BlueControl внутр. для монтажа на шине.

Габариты:       - 17,5 мм ширина  
                  - 100 мм высота  
                  - 110 мм глубина

### **Использование:**

Блок управления жалюзи Osra BlueControl служит для подключения внешнего управления жалюзи к системе Osra BlueControl.

В этой инструкции показаны функции блока управления жалюзи Osra BlueControl и электрические соединительные клеммы.

### **Конфигурация BlueControl Pilot:**

Если шкаф управления Osra BlueControl со встроенный блоком управления жалюзи Osra BlueControl поставляется с завода, то Osra BlueControl Pilot уже соответственно сконфигурирован. Если блок управления жалюзи Osra BlueControl встраивается в шкаф управления Osra BlueControl дополнительно, нужно активизировать управление жалюзи в конфигурации установки на Osra BlueControl Pilot. В конфигурации установки можно деактивировать и активировать управление перекрытием с помощью Osra BlueControl Pilot или пульта дистанционного управления.

Кроме того, могут деактивироваться или активироваться функции "Удерживать правую кнопку жалюзи" (важно во Франции), а также "Фильтровальная установка выкл. при эксплуатации с жалюзи". Эти настройки зависят от проекта и могут выполняться только сервисной службой Osra или сертифицированными со стороны Osra специализированными фирмами, как правило, только один раз.

### **Управление через Osra BlueControl Pilot и пульт дистанционного управления:**

После нажатия кнопки "Menü" (меню) появляется кнопка "Abdeckung" (перекрытие). С ее помощью можно попасть на сторону перекрытия. На этой стороне расположены переключатели для управления автоматическим перекрытием бассейна. После нажатия переключателя перекрытие начинает двигаться и автоматически выключается концевыми выключателями блока управления жалюзи. Кнопкой Stop перекрытие можно остановить в любой момент. Эта сторона автоматически на стандартную сторону не переключается. Имеющиеся аттракционы при закрытом бассейне могут блокироваться.

### **Помните о следующем:**

**Во время открывания и закрывания перекрытия купаться нельзя! Osra BlueControl Pilot и пульт дистанционного управления должны устанавливаться в таком месте, откуда виден бассейн!**

### **Техническое описание информация для планирования:**

Благодаря этой информации изготовители систем жалюзи могут планировать свои установки и компоненты для блока управления жалюзи Osra BlueControl и уже заранее выяснять все технические детали.

### **Блоки управления жалюзи с функцией самоудерживания:**

Блок управления жалюзи BlueControl поставляется для этого управления предварительно сконфигурированным. При этом контакты для "Auf" (открыто) и "Zu" (закрыто) являются замыкающими импульсными контактами с периодом включения в 2 секунды. Контакт "Stop" во время эксплуатации замкнут. При нажатии кнопки "Stop" на BlueControl Pilot контакт открывается примерно на 2 секунды. Без напряжения питания и при неполадках связи контакт открыт.



Ваш компетентный консультант в компании Оспа

Ваш компетентный консультант в сервисной службе компании Оспа

Оспа Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG

Goethestraße 5 • D - 73557 Mutlangen • Телефон +49 (0)7171 7050 • Телефакс +49 (0)7171 705199

[www.ospa.info](http://www.ospa.info) • Электронная почта: [ospa@ospa.info](mailto:ospa@ospa.info)