


Положение Dip-переключателей:		Производительность	Настройка количества коагуляторов на синем рабочем шланге 1,4 л/час для различных циркуляционных производительностей		
4 3 2 1		% / мл/час	Коагуляторы Ospa Тип 1	Коагуляторы Ospa Тип 2,5	
1		0,82 % ок. 12 мл/час	-	- 5 м3/час	жестко регулируемое количество коагуляторов автоматическое уменьшение при половинной нагрузке с ВС
2		1,25 % ок. 18 мл/час	12 – 18 м3/час	5 – 8 м3/час	
3		1,6 % ок. 24 мл/час	18 – 26 м3/час	8 – 10 м3/час	
4		2,4 % ок. 36 мл/час	30 – 36 м3/час	-	
5		3,2 % ок. 48 мл/час	40 – 48 м3/час	-	
6		4,8 % ок. 72 мл/час	60 – 72 м3/час	-	
7		6,8 % ок. 110 мл/час	80 – 110 м3/час	-	
Дополнительные возможности регулирования					
серийно	 Вкл Выкл	Импульсное управление 100 % / 1,4 л/час с сообщением о запасе В сочетании с системой регулирования водородного показателя и хлора			
		Импульсное управление мощность ограничена макс. до 50 %			
		Импульсное управление мощность ограничена макс. до 25 %			
		Длительный режим работы 14 % / ок. 200 мл/час			
		Длительный режим работы 28,4 % / ок. 400 мл/час			
		Длительный режим работы 56,8 % / ок. 800 мл/час			
		Длительный режим работы 100 % / ок. 1400 мл/час			
		Длительный режим работы 100 % / 1,4 л/час без сообщения о запасе В сочетании с подъемным резервуаром для дозирования щелочи			Дозатор щелочи
		Импульсное управление 100 % / 1,4 л/час без сообщения о запасе В сочетании с подъемным резервуаром для дозирования щелочи			