

Ospa-Swim



Закладные Ospa-Swim 1

Со встраиваемым корпусом, всасывающей трубой и закладной сенсорной кнопки

устанавливаются в бассейнах:	с толщиной стенок:	
скиммерных	240 мм	28 478 00
скиммерных	300 мм	28 478 10
переливных	240 мм	28 478 20
переливных	300 мм	28 478 30

Закладные Ospa-Swim 1 для сборных бассейнов и бассейнов с пленочным покрытием.

Дополнительно комплектуются фланцами и крепежными винтами 28 478 50

Закладные Ospa-Swim 1 из нерж. стали V4A

Со встраиваемым корпусом, привариваемым к телу чаши из нерж. стали 28 478 40

Монтажные комплекты Ospa-Swim 1

С насосом 3,0 кВт, 400 В RG 5 постоянной мощности, форсункой, накладкой VA, монтажным комплектом сенсорной кнопки, всасывающей крышкой с волосоуловителем и 2 шаровыми кранами 28 478 60 (см. рис.)

Монтажные комплекты Ospa-Swim 1

с фланцевым подсоединением
Дополнительно оснащаются фланцами 28 478 70

Ospa-PowerSwim



Закладные Ospa-PowerSwim 1

Со встраиваемым корпусом, всасывающей трубой и закладной сенсорной кнопки

устанавливаются в бассейнах:	с толщиной стенок:	
скиммерных	240 мм	28 471 10
скиммерных	300 мм	28 471 30
переливных	240 мм	28 471 50
переливных	300 мм	28 471 90

Закладные Ospa-PowerSwim 1 для сборных бассейнов и бассейнов с пленочным покрытием.

Дополнительно комплектуются фланцами и крепежными винтами 28 474 00

Закладные Ospa-Swim 1 из нерж. стали V4A

Со встраиваемым корпусом, привариваемым к телу чаши из нерж. стали 28 474 10

Монтажные комплекты Ospa-PowerSwim 1

С насосом 3,0 кВт 400 В RG 5 с плавным регулятором мощности, частотным преобразователем 4,0 кВт в корпусе, форсункой, накладкой VA, монтажным комплектом сенсорной кнопки, всасывающей крышкой с волосоуловителем, а также 2 клапанами DN 100 и муфтой всасывающей трубы с фланцем 28 475 20 (см. рис.)

Монтажные комплекты Ospa-PowerSwim 1 с фланцевым подсоединением

Дополнительно оснащаются фланцами 28 475 30