

# Poolcontrol<sup>®</sup> logo visual

**Высокое качество  
очистки при  
малых затратах.**

Убедительная система водоочистки для дезинфекции, стабилизации pH и предотвращения водорослеобразования. Превосходная вода с небольшим содержанием хлора.

Кристально чистая и гигиеничная вода, без применения химикалий - с Poolcontrol<sup>®</sup> logo нет проблем.

Измерительно-регулирующая и дозирующая автоматика в компактном исполнении Easy-Line. Дезинфекция и pH постоянно контролируются и уже при минимальных отклонениях автоматически приводятся в соответствие. Самооптимизирующаяся микропроцессорная техника, простая калибровка - автоматически настраивается на заданный объем бассейна

*Poolcontrol logo visual*



**Новый**

С высокопроизводительными перистальтическими насосами до 3,0л/ч. При противодавлении 2,5 бар с функцией предупреждения утечки и аварийным выключением.



 **dinotec**  
Wassertechnologie · Schwimmbadtechnik

Dinotec - полная компетенция в вопросах гигиены бассейнов и ухода за водой.

## Poolcontrol® logo visual - Измерительно-регулирующая автоматика для дезинфекции и pH



**Poolcontrol logo visual** - комплект установки (Art.-Nr. 0110-603-90)  
Измерительно-регулирующая и дозирующая автоматика в компактном исполнении Dinotec Easy-Line с буквенно-цифровым дисплеем с подсветкой. Самооптимизирующееся измерение параметров при хлорной дезинфекции (Redox) и pH. Содержание дезинфицирующих средств, а также показатель pH бесперерывно измеряются и регулируются. Уже при небольших отклонениях от нормы происходит дополнительная дозировка средства по уходу в необходимом количестве. Система снабжена защитным пакетом Dinotec. Удобное обслуживание благодаря наглядному текстовому меню.  
Применение: открытый бассейн / закрытый бассейн до 180 м³.

## Poolcontrol® logo - Измерительно-регулирующая автоматика для дезинфекции и pH



**Poolcontrol logo** - комплект установки (Art.-Nr. 0110-600-90)

Измерительно-регулирующая и дозирующая автоматика в компактном исполнении Dinotec Easy-Line с буквенно-цифровым дисплеем с диодной подсветкой. Самооптимизирующееся измерение параметров при хлорной дезинфекции (Redox) и pH. Der Gehalt an  
Содержание дезинфицирующих средств, а также показатель pH бесперерывно измеряются и регулируются. Уже при небольших отклонениях от нормы происходит дополнительная дозировка средства по уходу в необходимом количестве.  
Применение: открытый бассейн / закрытый бассейн до 180 м³.

## Компактная установка Watercom SENATOR с системой logo visual



Технический центр Watercom - это компактная установка по водоподготовке, смонтирована на заводе со всеми электроподводками для быстрого и простого монтажа.  
Компактный технический центр Dinotec производится в различном исполнении в зависимости от потребностей.

### Технические данные Система Poolcontrol logo

**Измерение параметров дезинфекции:**  
показатель Redox из меряется специальным электродом 0 - 1000 мВ

**Измерение pH:**  
электрод с гелевым наполнением, область измерения от 6,5 до 8,5 pH  
**Дозирующая система:**  
Прямое управление встроенным перистальтическим насосом dinodos roto 24 Вольт, макс. производительность прим. 3,0 л/ч при давлении 2,5 bar, пропорциональное регулирование длины импульса

**Электропитание:**  
86-265 V/AC (48-63 Hz) / DC, 10 VA



Динохлорин

Диноминус

**Препараты по уходу за водой от Dinotec**

Проверенное и постоянно контролируемое качество для безупречной чистоты воды

Торговая фирма

**Watercom slimline SENATOR**  
С системой logo visual и управлением фильтра combitrol BASIC.  
Для бассейнов до 75 м³.